

9 ZEILEN

Sloep

a. Grootzeil: 42,6 m²
380 grams dacron compleet met nylon sleden, zeillatten, zeilbanden en zak.

b. no. 1 fok: 44,5 m²
340 grams dacron, compleet met leuvers en zeilzak.

Kits: (is een extra)

- a. grootzeil 37,4 m² 380 gram
- b. no. 1 fok 44,3 m² 340 gram
- c. bezaan: 11,5 m² 340 grams dacron, compleet met nylon sleden, zeillatten, zeilbanden en zak.

10 VERFWERK

a. Al het houtwerk, behalve het teakhouten dek, kuipvloer en kuipbanken, gevernist - 5 lagen vernis - hoogglanzend.
Binnenbetimmering zacht mat gevernist.

b. de romp beneden de waterlijn wordt eerst geschuurd, waarna een zeer goede kwaliteit anti-fouling (International Paint hard racing Red) wordt aangebracht.

c. binnenwerks wordt de romp geschilderd met 2 componentenverf.

d. een gekleurde band rondom is standaard.

11 INVENTARIS

- 2 schotkompassen
- 24 kg (55 lbs) CQR anker met 50 meter 10 mm ketting
- 2 nylon landvasten van 20 m lengte
- 3 grote stootkussens
- 2 reddingsboeien met houder
- 4 (5) lierhandles, reservesluitingen, dopdeksleutel
- 1 misthoorn, 1 trommelstok, 1 vlaggestok
- 1 bootshaak, 1 spons, 1 luiwagen
- 2 vlaggelijnen in zailing, 1 vlaggelijn in top
- ingebouwde lenspomp met grote capaciteit
- 3 brandblussers
- map voor scheepspapieren
- bestek in r.v.s. voor 8 personen
- servies-goed voor 8 personen

12 EXTRA'S

Tegen meerprijs kunnen worden (in)gebouwd en meegeleverd o.a.:

- kitstuigage
- spinnaker
- stormfok
- radio
- dieptemeter
- snelheidsmeter
- windsnelheidsmeter
- automatische piloot
- olievarwarming
- dieselagragaat
- radar
- electr. misthoorn

Wijzigingen voorbehouden, augustus 1979



jachtwerf anne wever b.v.

ERTVELDWEG 3,
5231 XA 's-HERTOGENBOSCH
NEDERLAND

postbus 445, 5201 AK 's-Hertogenbosch
telefoon: (073) 412455
telex: 50132

TRINTELLA
44'

specificatie

AFMETINGEN

l.o.a. 13,40 m
l.w.l. 10,80 m
breedte 4,10 m
diepgang 2,20*
ballast 6 ton (lood)
waterverplaatsing 14,5 ton

* diepgang kan eventueel worden teruggebracht tot 1,95 m

ZEILEN

	kits	sloep
grootzeil	37,4 m ²	42,6 m ²
genua	74,2 m ²	74,2 m ²
genua II	64,0 m ²	64,0 m ²
fok	44,3 m ²	44,5 m ²
stormfok	15,0 m ²	15,0 m ²
spinnaker	162,0 m ²	162,0 m ²
bezaan	11,5 m ²	
bezaanstagzeil	35,0 m ²	

MOTOR

Perkins 4.236-4 cyl. 60,4KW (72 pk) dieselmotor met warmtewisselaar.
Paragon hydraulische keerkoppeling
reductie 2:1
wisselstroomdynamo 516 watt
(zie verder onder motorinstallatie)

1 ROMP EN DEK

Romp, dek en kuip zijn vervaardigd van met glasvezel gewapend polyester, naar Lloyds Eisen volgens hand lay-up methode. Voorzien van 6-8 langsverstijvers.

De dwarschotten zijn minimaal 20 mm dik. Het dek en kajuitdaken zijn in sandwichconstructie uitgevoerd, hetgeen isolatiebevorderend werkt.

Dek(ken) voorzien van 15 mm dik teakhout met ingegoten rubbermatten.

Opbouw wanden voorzien van een binnenschaal. Ook de romp is van isolatie voorzien zodat condens geen kans heeft.

Lood belast van 6 ton, volledig door polyester ingekapseld.

Standaard gevormd gewapend polyester

- roerblad
- motorfundatie
- watertank (ca. 800 liter)
- brandstoftank (ca. 500 liter)
- vuilwatertank (ca. 150 liter)
- kulpiliken
- de romp van de sofabank

2 DEKBESLAG

a. Stevenbeslag

Stevenbeslag r.v.s., voorzien van r.v.s. rollen (ketting/ankertrös)

b. Klampen

Zes klampen, gepolijst aluminium, doorgebout met r.v.s. bouten aan zware contraplatten, waardoor uitscheuren onmogelijk is.

c. Scepters met sceptervoetjes

Twaalf scepters met aluminium voetjes, bevestigd op aluminium voetrail.

d. Preekstoelen

Voor- en achterspreekstoelen r.v.s. type 316.

e. Mastkokers

Eén of twee mastkokers r.v.s. bekleed met teakhout. Zware r.v.s. mast- en mastborgbouten.

f. Puttings

Acht of vijftien wantputtings r.v.s. A-vorm. Twee oogputtings voor bezaanstagzeil.

g. Schootrails

Twee genuaschootrails r.v.s. voorzien van aluminium sleden Goiot met rol, voor genua, fok c.q. stormfok.

h. Overlopen

- Grootzeiloverloop, aluminium y-profiel van Goiot met leiwagen, verstelbare stoppers en eindstoppen.
- Bezaanoverloop, aluminium y-profiel van Goiot met leiwagen, verstelbare stoppers en eindstoppen.

i. Kikkers

- 2 schootkikkers
 - 2 grote kikkers voordek
 - 2 grote kikkers achterdek
 - 2 grote kikkers middendek
- Alle in gepolijst aluminium en doorgebout aan zware contraplatten

j. Lieren

Twee (selftailing) schootlieren type Barlow 32 r.v.s. met twee snelheden compleet met slingers (voor vallieren zie onder 3 masten en gieken)

k. Bokkepoten

Gegalvaniseerde witgeschilde ijzeren bokkepoten in de vorm van het voordek.

i. Vulopeningen

Watervulopeningen aan stuurboord, brandstofvullingen aan bakboord.

m. Ventilatoren

- 2 Tannoy-ventilatoren in toiletten
- 1 elektrische Tannoy ventilator boven kombuis.

n. Ramen

Tien openslaande patrijspoorten in romp, 1 stuks in cockpit.

o. Luiken

Het luik voor de entree is van teakhout, met een perspex ruit. Eén vlucht/ventilatieluik van aluminium met perspex ruit boven voorkajuit en één voor achterkajuit uitkomende in de cockpit.

p. Stuurwiel en transmissie

Stuurkolom met aluminium stuurrad en kabeloverbrenging; noodhelmstok op dek, op roerkoning te plaatsen.

q. Windscherm

Een (wegneembaar) aluminium windscherm in ronde vorm, voorzien van ruitenwisser c.q. siln-gerruit.

r. Lenspompen

Handlenspomp Whale Gusher, in kulpbak gemonteerd, van buitenaf te bedienen.

3 MASTEN EN GIEKEN

- Mast(en) en giek(en) van geanodiseerd aluminium, geluidgedempt, met binnenlopende vallen, voorzien van in totaal 14 kikkers. Giek(en) voorzien van "v.d. Stadt" bindrijsysteem. Alle beslagen r.v.s. type 316.
- Grote mast voorzien van spinnakerrail en slede. Beslag voor twee vallieren.
- Zeilbeschermers aan alle zalingeinden.
- Twee r.v.s. vallieren type Barlow 25 aan de grote mast.
- Een r.v.s. vallier type Barlow 19 aan de bezaanmast (kitstulgage extra).

4 TUIGAGE

- Staan want grote mast 12 mm r.v.s. (constructie 1x19).
- Wantspanner 18 en 14 mm r.v.s.
- Staan want-bezaanmast 6 mm r.v.s. (1x19).
- Wantspanners 12 mm r.v.s.
- Lopend want:

- grootzeilval r.v.s.-draad met terylene lijn en bronzen snapsluiting

- genuaaval r.v.s.-draad met terylene lijn en snapsluiting

- kraanlijn grootzeil: r.v.s.-draad met terylene lijn met harpsluiting en tufnol blokje

- grootzeilneerhouder: (kickingstrap), terylene lijn en 2 tufnol blokken, waarvan 1 met curry klem

- grootzeilschoot: 12 mm, dubbel gevlochten terylene en 2 tufnol blokken met curry klem

- 1 paar fokkeschoten 14 mm, dubbel gevlochten

- 2 halstalles, terylene met 2 blokken

- 1 fokkehals r.v.s.-draad met 2 snapsluitingen

- 3 à 4 vlaggelijnen (sloep/kits)

Bij kits:

- bezaanval r.v.s. -draad met terylene lijn en snapsluiting
- kraanlijn bezaan: r.v.s.-draad met terylene lijn met harpsluiting en tufnol blokje
- bezaan neerhouder: terylene lijn en 2 tufnol blokken, waarvan 1 met curry klem

- Rellingdraden boven en onder r.v.s.-draad 1 x 19, bekleed met p.v.c., voorzien van r.v.s. wantspanners.

5 MOTORINSTALLATIE-POMPEN

a Motor

Perkins 4.236-4 cyl. 60.4 kw (72 pk) dieselmotor met warmtewisselaar, wisselstroomdynamo 516 watt, flexibel ingebouwd. Voorzien van druklager op schroefas. Paragon hydraulische koppeling reductie 2:1

b. Uitlaatsysteem

Rubber uitlaat, dus geheel watergekoeld. Rubber knaldemper.

c. Brandstofsysteem

Eén gewapend polyester brandstoftank onder de motor. Tank voorzien van grote inspectiedeksel. Vul-, zuig-, retour- en ontluichtingsleidingen gemonteerd.

d. Controlesysteem en instrumenten

- een Morse één handle-bediening is bij het stuurrad gemonteerd

Het instrumentenpaneel is voorzien van:

- oliedrukmeter motor
- oliedrukmeter hydraulische keerkoppeling
- 2 ampèremeters
- toerenteller
- bedrijfsurenteller
- brandstofmeter
- drinkwatermeter
- Morse stopknop
- temperatuurmeter
- startslot
- controlelampje dynamo
- 2 voltmeters

e. Pompen

- 1 automatische elektrische lenspomp
- 1 handlenspomp in cockpit, merk Gusher
- 1 elektrische douche-afvoerpomp
- 1 elektrisch waterdruksysteem met druktank

6 ELEKTRICITEIT

- 4-12 Volt batterijen geplaatst in 2-sets van 24 Volt, totaal 480 amp. uur
- Wisselstroomdynamo 516 watt
- Een 24 Volts startmotor is aan de motor gekoppeld
- Een verdeelkast met onderbrekingen en automatische zekeringen gemonteerd in salon
- Hoofdschakelaar (zware uitvoering)

f. Binnenlichtpunten

- vooronder-hut: 2 ronde plafonniers
- toilettruimte voor: 1 TL-ornament
- voorhut: 2 leeslampen r.v.s. boven koolen
- gang: 1 plafonniër

- salon: 4 TL's ingebouwd
- 2 plafonniers achter rugleuning als bedleeslamp
- kombuis: 2 TL-ornamenten boven kombuis
- kaartentafel: 1 TL-ornament boven kaartentafel, 1 kaartleeslamp
- motorruimte: 1 TL-ornament
- achtercabine: 2 plafonniers of 2 TL-ornamenten
- toilettruimte achter: 2 TL-ornamenten boven spiegel en deur

g. Buitenverlichting

- 2 boordlichten aan voorpreekstoel, DHI gekeurd
- 1 heklicht idem
- 1 vaarlicht
- 1 mastplicht
- 1 zalinglicht

h. Elektrisch drinkwaterdruksysteem

i. Elektriciteitskabels

Vertind koperen kabels. Geen oxidatie door zeewater of -lucht.

j. Schema elektrische installatie

Een duidelijk schema van bedrading en installaties wordt bijgeleverd.

k. Elektrische ankerlier

Merk Neco, type NM 871 met afstandsbediening.

7 SANITAIR, LEIDINGEN ENZ.

a. Drinkwater

De watertank van ca. 800 liter wordt gevuld in het gangboord aan stuurboord. Een in de motor-kamer gebouwd elektrisch waterdruksysteem met druktank zorgt voor toevoer van warm en koud water, met behulp van de geysers.

b. Lensput

Een Gusher handlenspomp is in de achterbank gemonteerd en loost via een aparte uitlaat.

c. Toiletten

In iedere toiletruimte is een Raritan onderwaterpompcloset met afsluiters gemonteerd, buitenboord lozend of op de sumptank.

d. Afvoerleidingen

Spoelbakken, wasbak, vuilwatertank en gas-tankhouder hebben afvoeren naar buiten, die alle van afsluiters zijn voorzien. De dek- en kulpafvoeren zijn eveneens aangesloten aan huiddoorvoeren met afsluiters.

e. Gasleidingen

Alle gasleidingen, van de gasfles naar de gastoestellen, kooktoestel en geysers, zijn van koper met koperen nippels en flexibele aansluitingen en worden op 1 1/2 atmosfeer (5x de werkdruk) getest.

8 ACCOMMODATIE

a. Algemeen

Alle schotten - dikte 20 mm - en houtwerk zijn van eerste klas Bruynzeel-hechthout (beslist wervaste kwaliteit) en bekleed met teak. Al het teakhout is van geselecteerd Java- of Moulmain teak. Bovendien twee keer met 2-componentenlak bestreken en mat gevernist. Het houtwerk buiten, voor zover dit hiervoor in aanmerking komt, krijgt 5 lagen bootvernis, hoogglazend. De wanden van de toiletten zijn met formica in lichte kleuren bekleed. Vloeren van hechthout met teak bekleed en ingelaten sierlatjes.

Ingelaten verchroomde trekringen. Beslagen, sloten, grepen, brons of messing verchroomd. In iedere ruimte, voor zover mogelijk, doorgaande gordijnlijsten van massief teak met gordijnrails uit het zicht.

Gordijnen naar keuze.

Matrassen 10 cm dik schuimstof.

Slingervaste rugleuningen 5/7.5 cm dik.

Bekledingstof naar keuze.

Alle bergruimten met hout bekleed.

Al het buitenhoutwerk - gemonteerd op polyester evenals alle beslagen - gemonteerd op dek en opbouw, worden verpakt met rubbercompound, zodat lekkage en inwateren uitgesloten is.

b. Indeling

Het gehele schip is van voerpunt naar achterkajuit "doorlopend" begaanbaar.

Een even unieke als praktische constructie, die het schip een revolutionair karakter geeft. Een overtuiging die nog wordt versterkt door de strakke opbouw en het ruime gebruik van hoogwaardig teak. Zowel wat betreft de bekleding van het exterieur als het interieur. Een interieur dat de voornaamste sfeer ademt van een klasserschip, dat snelheid en comfort in zich verenigt. We zullen het schip in kort bestek voor u belichten. Loopt u even mee....?

1. Kettingbak

Met 50 meter ankerketting van 10 mm. Afvoer naar lensput.

2. Zellenberging

Ruime zellenberging, buiten toegankelijk door groot formaat luik.

3. Vooronderhut (2 pers.)

Twee comfortabele koolen bestempelen de voorkajuit tot een prettige slaapplek voor twee volwassen personen, met voldoende kastruimte voor de garderobe.

4. Voorhut (2 pers.)

Twee koolen met daaronder bergyakken en verder aflegschappen. Hangkast, verwarming, ventilator en koollampen.

5. Toiletruimte voor

Tegenover de voorhut, door een tussengang gescheiden, bevindt zich een ruim toilet met r.v.s. wastafel, koud en warm water, een Raritan onderwaterpompcloset. Installeren van een douche is mogelijk. De vriendelijk-frisse ruimte is bovendien voorzien van de volgende accessoires: spiegel met lamp, Allibert handdoekhouder, zeepbakje, bekerhouder met bekens, toiletborstel met houder. Ook de kastjes boven, onder en naast de wastafel zijn weer stijlvol afgewerkt met teak.

6. De salon

De salon is helemaal geïnstalleerd op sfeer en gezelligheid. Een enorme sofabank is op bijzondere stijlvolle wijze rond de grote salontafel opgesteld. Het zitcomfort is voortreffelijk en als u gasten heeft, dan is daar ruim voldoende plaats voor te vinden: zeker tien à twaalf personen kunnen op sofabank plaatsnemen. Natuurlijk accentueert de halfmat gelakte teakbetimmering nog de warm-huiselijke sfeer. Ook voor wat de stahoogte betreft is rekening gehouden met groeizame "uitschieters", die nimmer hoofd hoeven te bulgen. Aan de bakboordkant bevinden zich nog een 1-persoonskool en een rechte zitbank, die eveneens een geriefelijke zit waarborgt.

7. Navigatiehoek

Eveneens aan bakboord is de navigatiehoek geprojecteerd. Hierin is alle accommodatie aanwezig om op professionele wijze te kunnen navigeren.

ren. Te beginnen met een forse kaartentafel, een kaartenbak, schuifladen, kastjes voor handboeken, voor radio enz. en ruimte voor de overige nautische apparatuur. Alles overzichtelijk en direct onder handbereik. Natuurlijk is voor een uitstekend comfortabele zitplaats gezorgd.

8. Kombuis

Koken is een dagelijkse gewoonte. Een goede gewoonte. Daarom is aan stuurboord een voortreffelijk uitgeruste kombuis geïnstalleerd, waarin de maaltijden net zoveel aandacht kunnen krijgen als thuis.

! Ziet er op het eerste gezicht meteen al bijzonder gezellig uit. Dat royale aanrecht, de frisse mozaiektegeltjes en het bijzonder warme teak, dat zeer ruim is vertegenwoordigd, geven uw kombuis bijna huiselijke charme.

Natuurlijk is 't een praktische kombuis. Met twee spoelbakken, een halfcardanisch 3-pits gastoestel met oven en thermische veiligheidsventielen, een elektrische koelkast en Tannoy elektrische ventilator.

Ook aan de bergruimte voor het servies is gedacht, dat overigens voor acht personen wordt meegeleverd. Onder het aanrecht bevinden zich kastjes en laden voor bestek, pannen en levensmiddelen. De watervoorziening, warm en koud, geschiedt evenals in het toilet door een elektrisch drinkwaterdruksysteem. Ook in een koelkast is voorzien. Een gezellige en functionele ruimte dus, waar Kookkunst met een hoofdletter geschreven mag worden.

9. Motorruimte

De motorkamer is geheel rondom geïsoleerd, waardoor geen hinderlijke geluidsoverlast ontstaat.

De motor moet gemakkelijk bereikbaar kunnen zijn, want ook de sterke Perkins 4.236-4 cyl. dieselmotor - heeft af en toe wat aandacht nodig. Vandaar dat de motorruimte, die voorzien is van een geïsoleerde deur, op eenvoudige wijze via de corridor te bereiken is. En wilt u een andere toegang gebruiken, dan benut u gewoon 't luik in de cockpit. Ook is de motorkamer groot genoeg om 'n dieselagregaat te plaatsen b.v. 2 cyl. ONAN 7,5 KVA

10. Cockpit

De cockpit biedt een bijzonder ruim uitzicht naar alle windrichtingen.

Dit vergemakkelijkt natuurlijk de besturing. Ook de mechanische overbrenging maakt een soepele besturing mogelijk.

Cockpitbanken en cockpitvloer zijn geheel met een teakdek belegd. Alle instrumenten kunnen gemakkelijk ondergebracht worden.

11. Achterkajuit

In de ruime achterkajuit is een 2-persoonskool opgenomen van 200x135 cm, waaronder bergruimte aan wezig is. Boven en onder de sofa aan bakboordzijde bevinden zich ingebouwde kastjes. Een royale hangkast biedt verder voldoende bergruimte voor allerhande kledingstukken.

12. Toiletruimte achter

Ook dit toilet is vriendelijk-hygiënisch geïnstalleerd. De draaie mozaïkwanden en -vloer doen bijzonder stijlvol aan.

Ook de verchroomde armaturen verstevigen dit beeld. Natuurlijk zijn alle noodzakelijke sanitaire accessoires aanwezig.

Raritan pompcloset, vaste wastafel, koud en warm stromend water, douche, spiegel, lamp, handdoekhouder, zeepbakje, bekerhouder met bekens, toiletborstel.

Kastjes boven en onder de wastafel.