

I. Eigenaarshut

Dubbelbed, rondom kastjes en laden, sofa, waaronder bergruimte.
Kaptafel, kleine schrijftafel, hangkast.
Uitschuiltafel, bergruimte en schuifladen onder dubbelbed, verwarming.
Maststut r.v.s., aluminium ventilatie-vluchtluik merk Goiot.
Toiletruimte met pompocloset, vaste wastafel, koud en warm stromend water, douche, koud en warm water.
Mozaïekwanden en -vloer, verchroomde armaturen.
Spiegel, lamp, handdoekhouder, zeepbakje, bekerhouder met bekers, toiletborstel. Kastjes boven en onder de wastafel.

J. Cockpit

2 cockpitbanken met teakhouten lattenbanken. In de banken ruimte voor stootkussens, touwwerk, rubberboot, etc.
Cockpitvloer voorzien van teak dek.
Ingang naar voren met schuifluik in kast, afsluitbare kajuitdeuren (teak).
Instrumentenpaneel met instrumenten (zie punt 5.g.). Naast instrumentenpaneel een (buiten)kaartentafel.

11 ZEILEN

Zeilmaker: Gaastra.

a. grootzeil ± 29,5 m²

9,25 oz dacron, compleet met nylon sleden, zeillatten, zeilbanden en -zak voorzien van 2 reven

b. no. 1 fok ± 46,2 m²

9,25 oz dacron, compleet met leuvers en zeilzak

c. bezaan ± 12,5 m²

8,25 oz dacron, compleet met nylon sleden, zeillatten, zeilbanden en -zak voorzien van 1 rif

12 VERFWERK

a. Al het buitenhoutwerk, behalve het teakhouten dek, vloerblokrooster en kuipbanken, gevernist
5 lagen-hoogglanzend.
Binnenbelimmering zacht mat gevernist.

b. Romp binnenwerk geschilderd met 2-componenten verf.

c. Romp 2-kleurig gepigmenteerd, onder de waterlijn geschuurd en een zeer goede kwaliteit antifouling opgebracht.

13 INVENTARIS

30 kg C.Q.R.-anker met 50 meter 12 mm ketting, gebruiksklaar op stevenrol en elektrische lier.
3 meerlijnen 20 m lang 16 mm diam.
4 grote stootkussens.
3 brandblussers.
2 reddingsboeien.
1 giekschaar.
Alle matrassen met overtrekken, met kleur naar wens.
1 aluminium boothaak.

1 luiwagen.

Alle navigatielichten met attest.

1 Plath-kompas met verlichting, compleet gemonteerd.

Verklikkerstok, vlaggestok, spons, map voor scheepspapieren, garantiebewijzen etc.

Alle gordijnen in kleur naar wens.

Kommaliewant o.a. 8 kop en schotels, 8 bekers, 8 platte- en 8 diepe borden en 8-deelig bestek.

2 teakhouten naamborden ter weerszijden van de cockpit.

Reserve-sluitingen.



jachtwerf anne wever b.v.

ERTVELDWEG 3, 's-HERTOGENBOSCH
NEDERLAND

postbus 445
telefoon:

TEL. NO.

073 - 412455

Wijzigingen voorbehouden September 1974

TRINTELLA
5
VICTORY

specificatie

AFMETINGEN

lengte over alles 14.63 m
lengte waterlijn 11.00 m
breedte 4.06 m
diepgang 1.80 m
ballast 6.00 ton
waterverplaatsing 19.00 ton

ZEILEN

grootzeil 29,5 m²
bezaan 12,5 m²
genua 60 m²
fok 46,2 m²
stormfok 18 m²
bezaanstagzeil 36 m²
spinnaker 136 m²

MOTOR

Perkins 6.354 - 6 cyl - 115 pk dieselmotor
Paragon hydraulische keerkoppeling
reductie 2 : 1
wisselstroomgenerator 720 Watt
(zie verder onder motorinstallatie)

1 ROMP EN DEK

Romp, dek, dekhuis en kuip zijn vervaardigd van met glasweefsel gewapend polyester, naar Lloyd's eisen door Tyler Boat Co Ltd. volgens hand lay up methode. Voorzien van 6-8 langsverstijvers. Dwarsschotten zijn minimaal 20 mm dik. Dek, dekhuis en verhoogd achterdek zijn versterkt met sandwichconstructie, tevens voor isolatie. Dek, dekhuis en verhoogd achterdek voorzien van 15 mm dik teakhouten dek met ingegoten rubbernaden. Opbouw wanden voorzien van een binnenschaal. Gietijzeren ballast van 6 ton, volledig door polyester ingekapseld.

Standaard gewapend polyester onderdelen

roerblad
motorfundatie
watertanks ± 900 l
2 brandstoftanks tot. ± 940 l
vuilwatertank ± 200 l

2 DEKBESLAG

a. Stevenbeslag

Stevenbeslag r.v.s. en voorzien van 2 bronzen rollen (anker, ankerketting, tros)

b. Kikkers

4 grote kikkers, gepolijst lichtmetaal, doorgebout met r.v.s. bouten aan zware contraplaten, waardoor uitscheuren onmogelijk
2 kleine kikkers, idem, midscheeps
4 verhaalkammen, idem, 2 voor, 2 achter

c. Scepters met sceptervoetjes

10 scepters r.v.s. en voetjes r.v.s. met doorgaande r.v.s.-bouten aan dek bevestigd

d. Preekstoel en hekreling

Voorpreekstoel r.v.s. en hekrelingsteunen r.v.s.

e. Mastkokers

2 maskokers r.v.s. bekleed met teakhout met zware r.v.s. mastbouten.

f. Puttings

14 wantputtings r.v.s. (A-vorm)
2 oogputtings r.v.s. voor de bezaanachterstagen.

g. Schootrails

2 schootrails r.v.s. voorzien van aluminium sleden met rol, voor genua, fok c.q. stormfok.

h. Overlopen

Grootzeiloverloop, aluminium Y-profiel van Goiot met schootwagen, verstelbare stoppen en eindstoppen.
bezaanoverloop, aluminium Y-profiel van Goiot met schootwagen, verstelbare stoppen en eindstoppen.

i. Kikkers

2 schootkikkers, gepolijst aluminium.

j. Lieren

2 genuaschootlieren merk Barlow type 32 r.v.s. met 2 snelheden.
2 vallieren grote mast merk Barlow type 24

r.v.s. met 2 snelheden.

1 vallier (bezaanmast) type Barlow 18 r.v.s. (alle lieren met handles).

k. Maststrijkinrichting (Bokkepoten)

Gegalvaniseerde stalen bomen in de vorm van het voordek.

l. Vulopeningen

Voor water aan bakboord
brandstof aan beide boorden

m. Ventilatoren

2 ventilatoren ter ontlufting motorruimte type p.v.c. luchthapper.
1 elektrische Tannoy-ventilator boven kombuis.

n. Ramen

22 ramen hardglasruiten in frames van geanodiseerd aluminium;
waarvan:
6 stuks klein model en 6 stuks groot model in de romp (patrijspoorten merk Goiot), allen te openen,
4 vaste ramen in de spiegel,
6 ramen in het dekhuis, waarvan 2 schuilframes.

o. Luiken

3 luiken van geanodiseerd aluminium, merk Goiot, gemonteerd op teakhouten randen, waarvan 1 groot model boven de zeilenberging, van buiten afsluitbaar, 1 boven de voorhut en 1 boven de achterhut (vlucht/ventilatie-luiken voorzien van plexyglas). Voor aanvullende dagverlichting zijn nog 4 prismaglasen in het dek ingebouwd.

p. Stuurwiel en -transmissie

Teakhouten stuurrad Ø 70 cm.
hydraulische transmissie met 2 cilindrs.
Noodhelmstok in achterhut op roerkoning te plaatsen.

q. Windscherm

Een 5-delig wegneembaar glazen windscherm (securit glas), verchroomd messing frames en 2 ruitenwissers (slingerruit is extra).

r. Handgrepen

Teakhout - op dekhuis en (optional) r.v.s. aan cockpit zijwanden.

3 MASTEN EN GIEKEN

a. masten van het merk Sparlight en gieken, goud geanodiseerd of wit gelakt aluminium, geluidgedempt, met binnenlopende vallen; voorzien van 12 kikkers in totaal. Gieken voorzien van bindriithaken (v. d. Stadt). Alle beslagen r.v.s. type 316.
b. grote mast voorzien van spinnakerrail en slede.
c. zeilbeschermers aan alle zalingeinden.

4 TUIGAGE

a. staand want-grote mast 10 mm r.v.s. (1 x 19).
b. wantspanners en toggles 18 mm + 14 mm r.v.s.
c. staand want-bezaanmast 6 mm r.v.s. (1 x 19).

d. wantspanners en toggles 12 mm r.v.s.

e. lopend want

grootzeilval r.v.s.-draad met terylene voorloop en snapsluiting.
genuaval: idem als boven.
bezaanval: idem als boven.

kraanlijn-grootzeil: r.v.s.-draad met terylene lijn met harpsluiting en tufnolblokje.

kraanlijn-bezaan: idem als boven.
grootzeil-neerhouder: terylene lijn met 2 tufnolblokken (een met curryklem).
bezaan-neerhouder: idem als boven.
grootzeilschoot 14 mm, dubbel gevlochten terylene en 2 tufnolblokken (een met curryklem).
bezaanschoot, dubbel gevlochten 10 mm terylene en 4 tufnolblokken.

1 paar fokkeschoten 14 mm, dubbel gevlochten.

2 halstaties, terylene met 2 blokken.

1 fokkehals, r.v.s.-draad met 2 snapsluitingen.

4 vlaggelijnen.

f. relingdraden boven en onder r.v.s.-draad

1 x 19 bekleed met p.v.c.

twee afhaakbare gedeelten t.b.v. doorgangen.

5 MOTORINSTALLATIE

a. Motor

Perkins 6.354 - 6 cyl - 115 pk dieselmotor
Paragon hydraulische keerkoppeling
reductie 2 : 1.
wisselstroomgenerator 720 Watt.
Motorruimte is toegankelijk door 2 luiken in dekhuis.
Geluidsisolatie.

b. Schroefaslagering

Schroefaskoker fabrikaat Verhey, met naaldlager r.v.s. schroefas in oliebad.
Dubbele kruiskoppeling met schuifstuk.

c. Schroef

3-bladige bronzen schroef Ø ± 58 cm.

d. Koelsysteem

Warmtewisselaar.

e. Uiltaatsysteem

Dubbelwandige uitlaat, dus geheel watergekoeld. In- en uitwendig gegalvaniseerd. Rubbel knaldemper.

f. Brandstofsysteem

2 gewapend polyester brandstoftanks - in totaal ca 940 l.
Elektro-magnetische afsluiter tussen beide tanks.
Actieradius ongeveer 1300 mijl.
Beide tanks voorzien van grote inspectiedeksels.
Vul-, zuig-, retour- en ontluftingsleidingen gemonteerd.

g. Controle systeem en -instrumenten

Een Morse éénhandle-bediening is bij het stuurrad gemonteerd.
Het instrumentenpaneel (stoot- en waterbeveiligd, verlicht) is voorzien van: oliedrukmeter motor, oliedrukmeter hydraulische keerkoppeling, toerenteller, bedrijfsurenteller, 2 ampèremeters, 2 voltmeters.

2 brandstofmeters,
2 drinkwatermeters,
1 contactslot,
Morse stopknop,
koelwaterthermometer,
Plath-kompas met ingebouwde verlichting.
2 ruitenwissers
(Kent slingerruit is extra).

6 POMPEN

1 automatische elektrische lenspomp.
1 handlenspomp in de cockpit, merk Henderson.
1 afvoerpomp (elektr.) voor douche.
een elektrisch waterdruksysteem met druktank.

7 ELEKTRICITEIT

a. 24 Volt batterijenset totaal 400 Amp/h geplaatst in zuurvaste bakken.

b. separate startbatterij.

c. een wisselstroomgenerator 720 Watt.

d. een verdeelkast met hoofdschakelaar en een schakelaar voor ieder elektr. circuit, met zekeringen, gemonteerd in dekhuis.

e. Binnenverlichting

Vooronderhut: 1 leeslamp boven kool; 1 werklamp (T.L.) boven werkbank.

Voorhut: 2 leeslampen boven koolen.

Toilet voor: 1 licht (T.L.) boven spiegel.

Gang voor: 1 lichtpunt bij trapje.

Dekhuis: 2 plafonniers, waarvan 1 boven de tafel, 1 kaartenleeslamp.

4 wandornamenten, 1 lichtpunt bij neergang en een stekkerdoos.

Achterhut: 1 lichtpunt bij neergang.

Kombuis: 2 T.L. ornamenten en een stekkerdoos.

Achtersalon: 4 wandornamenten.

Eigenaarshut: 1 leeslamp boven kool.

Toilet ruimte achter: 1 T.L. ornament.

Motorruimte: 1 T.L. ornament.

f. Buitenverlichting (nautische verl.)

2 boordlichten (aan preekstoel) met D.H.I. certificaat.

1 vaarlicht.

1 masttoplicht.

1 heklicht.

1 zalinglicht.

1 deklicht aan bezaanmast.

g. Elektrische ventilatoren

3 stuks (een boven fornuis en een in ieder toilet).

h. Elektrische pompen

1 elektrisch/automatische lenspomp,
1 elektr. afvoerpomp in douche (voor).

1 elektr. pomp voor waterdruksysteem.

i. Elektrische kabels

Vertind koperen kabels in p.v.c. buizen (geen oxydatie door zeewater of -lucht).

j. Elektriciteitsschema

Een duidelijk schema wordt bijgeleverd.

k. Elektrische ankerlier

Merk NECO type N.M. 871 met afstandsbediening.

8 CENTRALE VERWARMING

Dubbele Webasto-kachel met 4 uitstroomopeningen.

9 SANITAIR, LEIDINGEN

a. Drinkwater

De drinkwatertanks van totaal ± 900 l inhoud worden gevuld in het gangboord aan bakboord. Een in de motorruimte geïnstalleerd waterdruksysteem met druktank zorgt m.b.v. geyser voor toevoer van warm en koud water.

b. Lensput

Behalve de elek./autom. lenspomp, is een Henderson handlenspomp in de cockpit gemonteerd en loost via een aparte uitlaat.

c. Toiletten

In ieder toilet is een Raritan-onderwatercloset gemonteerd met afsluiters, lozend buitenboord of op sumptank.

d. Afvoerleidingen

Spoelbakken, wasbakken, vuilwatertank en gastankhouder hebben alle afvoeren naar buiten en zijn alle aangesloten op bronzen huiddoorvoeren en voorzien van bronzen afsluiters.

e. Gasleidingen

Alle gasleidingen van de gasfles naar de gastoestellen (fornuis en geyser) zijn van koper met koperen nippels en flexibele aansluitingen; getest op lekkages.

10 ACCOMMODATIE

a. Algemeen

Alle schotten dikte 20 mm en houtwerk zijn van eerste klasse Bruynzeel-hechthout (beslist watervaste kwaliteit) en bekleed met teak. Al het teakhout is van geselecteerd Java- of Moulmain teak. 2 x met 2-componentenlak bestreken en mat vernist.
Het houtwerk-buiten, voor zover in aanmerking komend, krijgt 5 lagen bootvernis, hoogglanzend.

De wanden van toiletten zijn met formica in lichte kleuren bekleed.

Vloeren van hechthout met teak bekleed en ingelaten sierlatjes.

Ingelaten verchroomde trekringen.

Deksalon en achterhut met tapijten belegd. Beslagen, sloten, grepen, brons of messing verchroomd.

In iedere ruimte zover mogelijk doorgaande gordijnlijsten van massief teak met gordijnrails uit het zicht. Gordijnen naar keuze.
Matrassen 10 cm dik schuimstof, slingerpaste rugleuningen 5/7,5 cm dik. Bekledingstof naar keuze.

Alle bergruimten met hout bekleed. Al het buitenhoutwerk gemonteerd op polyester en ook alle beslagen gemonteerd op dek en opbouw, worden verpakt met rubbercompound, zodat lekkages en inwateren uitgesloten zijn.

b. Kettingbak met 50 m ankerketting 12 mm. Afvoer naar lensput.

c. Zeilenberging

Ruime zeilenberging, toegankelijk door groot formaat aluminium luik, merk Goiot.

d. Hut (1-pers.) vooronder

Aan S.B. een kool; aan B.B. een werkbankje met bankschroef en gereedschap, daaronder 2 kasten, laden en vakken. Verder hangkast, aflegschap en werklamp. Onder de kool bergvakken, erboven 2 legkasten en aflegschap.
1 koollamp.
Boven de hut een ventilatie-vluchtluik, merk Goiot.

e. Voorhut (2-pers.)

2 koolen met daaronder bergvakken en verder aflegschappen.
Hangkast, verwarming, ventilator en koollampen.
Maststut omtimmerd.

f. Toilet ruimte voor

Tegenover de voorhut (2-pers), door een tussengang gescheiden, bevindt zich een ruime toilet ruimte met r.v.s. wastafel, koud en warm water, een Raritan onderwaterlijnpomp closet. Installeren van een douche is mogelijk. Spiegel met lamp, handdoekhouder, zeepbakje, bekerhouder met bekertjes, toiletborstel met houder.
Kastjes boven, onder en naast wastafel.

g. Deksalon

U-vormige verhoogde sofa met afgeronde hoeken en opklapbare rugleuning aan de langsbank. Salontafel is middels een telescopische voet te verlagen, zodat een 2-persoons kool is te arrangeren. Veel bergruimte achter en onder de zittingen. Kaartentafel met kaartenschuiflade en bureauladen.
Kaartenleeslamp. Verstelbare navigatorszetel.

Boekenkast met slingerlijst, afsluitbare kasten en vlaggenkastje. Verwarming. Voldoende ruimte voor plaatsing nautische instrumenten. Verder een hangkast voor oliegoed met ervoor een blokrooster in de vloer. Trap met handreling naar cockpit (opgang) en trap met handreling naar kombuis (neergang) in achterhut.

h. Achterhut

(kombuis en cosy corner).

Kombuis aan stuurboord omvat een 2- of

3-pits fornuis met oven, thermisch beveiligd en cardanisch opgehangen, afzuigkap met elektr. ventilator, 2 spoelbakken r.v.s. afdekbaar. Warm en koud stromend water. Voldoende werkoppervlak, geheel afgewerkt met formica. Onder kasten, schuifladen en afvalkast. Kastjes erboven, geyser en koelkast ± 65 l. Veel ruimte voor potten, pannen, kormalliewant en levensmiddelen. Werklichten.

Aan B.B. tegenover de kombuis, een cosy-corner, bestaande uit een L-vormige bank met afgeronde hoeken, tafel, kastruimte, verwarming.

Alternatief: in plaats van deze ruimte kan ook naar wens een 2-persoons hut (conform de 2-persoons hut vóór) worden ingericht.